

Techninis duomenų lapas

Uberwood Iconic

33 klasė pagal DIN EN 13329

CLASSEN®

Profilis:

Pagrindinė plokštė:
Matmenys:
Kiekis / Svoris dėžėje (PU):
Kiekis / Svoris ant paletės:

megaloc

aqua protect

Klasikinė HDF plokštė
1285 x 192 x 7 + 2 mm
10 vienetų = 2,467 m² / apie 17 kg
36 PU = 88,812 m² / apie 589 kg

Charakteristikos

Bandymo metodas

Reikalavimai

Bendrieji reikalavimai

Geometrinės charakteristikos	EN 13329	Ilgis: ± 0,5 mm Plotis: ± 0,1 mm
Storis	EN 13329	ø 0,5 mm
Kvadratiškumas	EN 13329	0,20 mm
Tiesumas	EN 13329	0,30 mm/m
Elementų lygumas	EN 13329	Plotis: įgaubtas 0,15 % išgaubtas 0,20 % Ilgis: įgaubtas 0,50 % išgaubtas 1,00 %
Angos	EN 13329	Ø 0,15 mm maks. 0,20 mm
Aukščio skirtumas	EN 13329	Ø 0,10 mm maks. 0,15 mm
Likęs įdubimas	 EN ISO 24343-1	0,05 mm
Šviesos atspindėjimas	 EN ISO 4892-2	pilkos spalvos lygis 4

Klasifikavimo reikalavimai

Atsparumas dilimui	 EN 13329	6000 ciklų (AC5)
Atsparumas smūgiams	 EN 17368 EN 13329	mažo skersmens rutulys 70 mm didelio skersmens rutulys 1000 mm
Ratukų kėdės pasipriešinimas	 EN 425	be W tipo pažeidimų po 25 000 ciklų
Storio patinimas	 ISO 24336	15 %
Užtrakinimo stiprumas	 ISO 24334	F10,2 1,0 kN/m F50,2 2,0 kN/m²
Baldo kojos judėjimas	 EN ISO 16581	nėra žalos su 0 tipu
Atsparumas demėms	 EN 438-2	5 (1 ir 2 grupės), 4 (3 grupė)
Paviršiaus tvirtumas	EN 13329	1,25 N/mm²

Esminės charakteristikos

Reakcija į ugnį*	 EN 13501-1	Cfl - s1
Atsparumas slydimui*	 EN 13893	DS
Elektrostatinis elgesys*	 EN 1815	2 kV
Formaldehidai*	 EN 16516	E1
Formaldehido emisijos	ASTM D6007	JAV Aplinkos apsaugos ministerijos TSCA VI antraštinė dalis / CARB P 2
LOI emisijos	 2011-321 dekretas	A+
Šilumos laidumas*	 EN 12667	0,075 W/mK
Šiluminė varža*	 EN 12667	R 0,12 (m²K)/W

Papildomi reikalavimai

eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 1112 - 33058 - 001



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Garantuojame dekorą spalvų pastovumą dirbtinėje šviesoje, kurios tipas yra D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) ir D65 (CIE D65).

* pagrindiniai atributai, susiję su sveikata, sauga ir energijos taupymu pagal

CE EN 14041

Mūsų techniniai duomenų lapai yra nuolat atnaujinami ir pritaikomi prie naujausių technologijų.
Šis leidimas pakeičia visas ankstesnes versijas ir galioja rašymo metu.
03 / 2023 versija

Šis dokumentas galioja ir be parašo.